

 ОАО «ГСКТБ ГА»	Гидрогайкорез модели ГКР-15/60	
	Размер под ключ от 24 до 32 мм	Максимальное усилие резания 147 кН

- небольшие размеры и малый вес
- приводной механизм одностороннего действия с возвратной пружиной
- простота в эксплуатации

Гидрогайкорез предназначен для разрезания гаек при проведении монтажных и ремонтно-профилактических работ во всех отраслях народного хозяйства.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Наименование параметра	Величина параметра
1 Максимальное давление, МПа	60
2 Максимальное усилие резания, кН	147
3 Размеры гаек под ключ, мм	От 24 до 32
4 Твердость материала гайки, не более	HRC 40
5 Масса, кг, не более	8,1

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая жидкость	Минеральные масла вязкостью 20...500 мм ² /с (сСт)
Температура рабочей жидкости	От плюс 10 до плюс 55°С
Температура окружающей среды	От минус 20 до плюс 50°С
Положение при эксплуатации	Произвольное

КОНСТРУКЦИЯ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

