



ОАО «ГСКТБ ГА»

Стенд для испытания цилиндров мод. Г645

Стенд предназначен для испытания цилиндров 80-4216100-01 на функционирование и для опрессовки.

- пять мест установки испытываемых цилиндров
- проверка функционирования
- проверка прочности и герметичности
- проверка давления срагивания
- проверка давления холостого хода



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Наименование параметра	Величина параметра
1 Рабочее давление в системе, МПа (кгс/см ²)	3 (30)
2 Максимальное давление в системе, МПа (кгс/см ²)	30 (300)
3 Вместимость гидробака, л	150
4 Номинальная подача, дм ³ /с (л/мин)	0,25 (15)
5 Суммарная мощность электрооборудования стенда, кВт, не более	15
6 Род тока питающей сети	Переменный, трехфазный
7 Напряжение питания, В	380
8 Частота, Гц	50±2
9 Габаритные размеры, мм	1865x1200x1500
10 Ресурс, ч	10000
11 Масса (без рабочей жидкости), кг, не более	600

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды	От плюс 10 до плюс 30°С
Относительная влажность воздуха	Не более 80 %