



ОАО «ГСКТБ ГА»

Стенд для проверки блоков предварительной световой сигнализации АЛСН СИЭ1.ПСС



Стенд предназначен для проверки работоспособности и правильного функционирования блоков предварительной световой сигнализации АЛСН типа Л77 и блоков контроля самопроизвольного трогания поезда типа Л168.

Стенд предназначен для эксплуатации в депо локомотивного хозяйства и ремонтных организациях в закрытых помещениях, защищенных от агрессивных газов и пыли, при температуре окружающей среды $+10 - +40$ °С, относительной влажности воздуха 30 – 80 % и атмосферном давлении 84 – 104 кПа (630 – 795 мм рт. ст.).

Основные технические параметры стенда должны соответствовать данным, приведенным в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Величина параметра
1 Напряжение питания, В	230±15
2 Частота, Гц	50±1
3 Потребляемая мощность, Вт, не более	100
4 Диапазон регулировки выходного напряжения, В, не менее	От 0 до 55
5 Абсолютная погрешность измерения времени замедления, сек., не более	0,2
6 Дискретность цифрового секундомера, сек.	0,1
7 Габаритные размеры (без внешнего источника питания), мм, не более - ширина - высота - глубина	300 300 250
8 Габаритные размеры внешнего источника питания, мм, не более - ширина - высота - глубина	150 150 300
9 Масса, кг, не более	20

Республика Беларусь Гомель 246629, Советская, 145	тел. 10(375 232) 68 40 80 факс 10(375 232) 68 31 40, 68 33 60
--	--