



ОАО «ГСКТБ ГА»

## Стенд для проверки, настройки и регулировки устройств контроля бдительности машиниста (УКБМ) СИЭ1.УКБМ



Стенд предназначен для проверки, настройки и регулировки устройств контроля бдительности машиниста (УКБМ).

Вид климатического исполнения – УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

Стенд предназначен для эксплуатации в депо локомотивного хозяйства и ремонтных организациях в закрытых помещениях, защищенных от агрессивных газов и пыли, при температуре окружающей среды  $+10 - +40$  °С, относительной влажности воздуха 30 – 80 % и атмосферном давлении 84 – 104 кПа (630 – 795 мм рт. ст.).

Основные технические параметры стенда должны соответствовать данным, приведенным в таблице 1.

**Таблица 1**

Наименование параметра	Величина параметра
1 Напряжение питания, В	230±15
2 Частота, Гц	50±1
3 Потребляемая мощность (без УКБМ), Вт, не более	15
4 Напряжение питания УКБМ, В	40..60
5 Абсолютная погрешность измерения времени замедления, сек., не более	0,2
6 Дискретность цифрового секундомера, сек.	0,1
7 Габаритные размеры (без кабелей), мм, не более - ширина - высота - глубина	400 380 210
8 Масса, кг, не более	30

Комплект поставки стенда должен соответствовать таблице 2.

**Таблица 2**

Обозначение	Наименование	Количество, шт.
СИЭ1.УКБМ	Стенд для проверки, настройки и регулировки устройств контроля бдительности машиниста.	1
	Кабель для подключения блоков УКБМ	1
	Вставка плавкая 2А	2
СИЭ1.УКБМ-000.000 РЭ	Эксплуатационная документация Стенд для проверки, настройки и регулировки устройств контроля бдительности машиниста УКБМ Руководство по эксплуатации	1

Республика Беларусь Гомель 246629, Советская, 145	тел. 10(375 232) 68 40 80 факс 10(375 232) 68 31 40, 68 33 60
---	--