



ОАО «ГСКТБ ГА»

Пресс гидравлический усилием 20 т мод. Н1.805

Пресс предназначен для выполнения распрессовочных и запрессовочных работ при проведении ремонта тележек тепловозов в локомотивных депо.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Наименование параметра	Величина параметра
1 Номинальное давление в гидросистеме пресса, МПа (кгс/см ²)	13 (130)
2 Усилие на штоке цилиндра при номинальном давлении, т, (Н)	20 (200000)
3 Ход штока, мм	300
4 Скорость движения штока, мм/с	18
5 Высота стола над уровнем пола, мм	800
6 Размеры стола, мм	1000x410
7 Ширина паза стола, мм	170
8 Расстояние от оси цилиндра до станины, мм	205
9 Вместимость гидробака, л	70
10 Производительность насоса, л/мин	15
11 Мощность электродвигателя, кВт	4
12 Род тока питающей сети	Переменный, трехфазный
13 Напряжение, В	380
14 Частота, Гц	50
15 Габаритные размеры, мм	1000×870×1800
16 Масса (без рабочей жидкости), кг, не более	2000

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая жидкость	Минеральные масла вязкостью 20..213 мм ² /с (сСт)
Температура окружающей среды	От плюс 10°С до плюс 35°С
Относительная влажность воздуха	От 30 % до 80 %