



ОАО «ГСКТБ ГА»

Стол ремонтный СИА1.ТРП.00.030

Стол ремонтный предназначен для ремонта регуляторов тормозной рычажной передачи моделей РТРП-574Б, РТРП-675 и РТРП-675М в контрольных пунктах автотормозов в условиях вагонных депо и ремонтных заводов.

На столе производятся следующие технологические операции:

- сборка и разборка регулятора;
- сборка и разборка стакана;
- сборка и разборка узла головки;
- проверка кривизны винта и его рихтовка на специальном приспособлении;
- обдувка сжатым воздухом загрязненных поверхностей регулятора;
- высверливание стопорных винтов.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Наименование параметра	Величина параметра
1 Давление сжатого воздуха в сети, МПа	От 0,6 до 0,9
2 Номинальная мощность пылесоса, Вт, не более	1500
3 Номинальная мощность электродрели, Вт, не более	650
4 Потребляемая мощность, кВА, не более	3
5 Род тока питающей сети - напряжение, В - частота, Гц	Переменный 230 ⁺¹² ₋₂₃ 50±0,50
6 Габаритные размеры, мм	1600x860x2030
7 Масса, кг, не более	500

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды	От плюс 10°С до плюс 30°С
Относительная влажность воздуха	От 30 % до 80 %