



ОАО «ГСКТБ ГА»

Агрегат насосный типа АН

Номинальная подача
от 5 до 8 л/мин

Номинальное давление
0,5 МПа (5 кгс/см²)

- 2 модели;
- компактность;
- простота в эксплуатации;
- малый вес



Агрегат насосный предназначен для нагнетания постоянного по величине и направлению потока рабочей жидкости в смазочные системы станков и других стационарных машин.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Наименование параметра	Величина параметра	
	АН 0,5-0,5 (БГ11-11А)	АН 0,8-0,5 (БГ11-11)
Номинальное давление, МПа	0,5	0,5
Номинальная подача, л/мин	5	8
Тип насоса	Г11-1	Г11-1
Электродвигатель	4АА63А4У3	4АА63А4У3
- мощность, кВт	0,25	0,25
- число оборотов, об/мин	1500	1500
Габаритные размеры	325x160x160	325x160x160
Масса, кг	13	13

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая жидкость	Минеральные масла вязкостью 14...400 мм ² /с (сСт)
Температура рабочей жидкости	От плюс 10 до плюс 55 °С
Температура окружающей среды	От минус 20 до плюс 50 °С
Положение при эксплуатации	Горизонтальное

Республика Беларусь
Гомель
246629, Советская, 145

тел. 10(375 232) 68 40 80
факс 10(375 232) 68 31 40, 68 33 60