

 ОАО «ГСКТБ ГА»	Агрегат насосный типа АН	
	Номинальная подача от 15 до 47 л/мин	Номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см²)

- 4 модели;
- компактность;
- простота в эксплуатации



Агрегат насосный предназначен для нагнетания постоянного по величине и направлению потока рабочей жидкости в смазочные системы станков и других стационарных машин.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Наименование параметра	Величина параметра			
	АН0,6-2,5.3 (БГ11-22)	АН10-2,5 (БГ11-22А)	АН10-2,5.3 (БГ11-23А)	АН32-2,5 (БГ11-23)
Номинальное давление, МПа	2,5	2,5	2,5	2,5
Номинальная подача, л/мин	18	15	30	47
Тип насоса	НШ6-4	НШ10-3	НШ10-3	НШ32У-2
Электродвигатель	АИР80А2У3	АИР80А4У3	АИР80В2У3	АИР100S4У3
- мощность, кВт	1,5	1,1	2,2	3,0
- число оборотов, об/мин	3000	1500	3000	1500
Габаритные размеры, мм	455x240x250	435x240x250	495x270x250	560x270x290
Масса, кг	67	44	45	61

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая жидкость	Минеральные масла вязкостью 17...400 мм ² /с (сСт)
Температура рабочей жидкости	От плюс 10 до плюс 55°С
Температура окружающей среды	От минус 20 до плюс 50°С
Положение при эксплуатации	Горизонтальное

Республика Беларусь Гомель 246629, Советская, 145	тел. 10(375 232) 68 40 80 факс 10(375 232) 68 31 40, 68 33 60
---	--