



ОАО «ГСКТБ ГА»

## Стенд для испытания гидроаппаратуры Г600

Номинальное давление  
25 МПа (250 кгс/см<sup>2</sup>)

Вместимость гидробака  
230 дм<sup>3</sup> (230 л)



- для испытания гидроаппаратуры фирмы «Rexroth»;
- широкая гамма испытываемой гидроаппаратуры (модульная, стыковая, трубная Ду 6...30);
- возможность настраивать и контролировать большое количество технических характеристик (функционирование, перетечки, перепады и др.);
- удобное расположение органов управления стендом;
- наличие защитного экрана обеспечивает требования правил техники безопасности;
- свободный доступ к узлам, местам регулировки и контроля стенда, к испытываемому аппарату в процессе наладки, испытаний и возможного ремонта;
- контроль загрязненности фильтроэлементов;
- фильтрация рабочей жидкости в напорной и сливной магистралях стенда.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Наименование параметра	Значение
1 Расход рабочей жидкости, л/мин	15
2 Номинальное давление стенда, МПа	25
3 Вместимость гидробака, дм <sup>3</sup> ( л )	230
4 Тонкость фильтрации рабочей жидкости, мкм	10
5 Характеристики электрооборудования: - питание приводного электродвигателя (переменный ток), В - управление аппаратурой стенда и испытываемых аппаратов (постоянный ток), В	380  24
6 Диапазон измерения утечек рабочей жидкости, см <sup>3</sup> /мин	5...15000
7 Габаритные размеры, мм: - длина - ширина - высота	1550 1300 1190
8 Масса стенда (без рабочей жидкости), кг, не более	600

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая жидкость	Минеральные масла вязкостью 20...213 мм <sup>2</sup> /с (сСт)
Температура окружающей среды	От плюс 15 до плюс 40 °С

Республика Беларусь Гомель 246629, Советская, 145	тел. 10(375 232) 68 40 80 факс 10(375 232) 68 31 40, 68 33 60
---	--