



ОАО «ГСКТБ ГА»

## Стенд для испытания цилиндров мод. Г645

Стенд предназначен для испытания цилиндров 80-4216100-01 на функционирование и для опрессовки:

- пять мест установки испытываемых цилиндров;
- проверка функционирования;
- проверка прочности и герметичности;
- проверка давления срагивания;
- проверка давления холостого хода.



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Наименование параметра	Величина параметра
1 Рабочее давление в системе, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	3 (30)
2 Максимальное давление в системе, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	30 (300)
3 Вместимость гидробака, л	150
4 Номинальная подача, дм <sup>3</sup> /с (л/мин)	0,25 (15)
5 Суммарная мощность электрооборудования стенда, кВт, не более	15
6 Род тока питающей сети	Переменный, трехфазный
7 Напряжение питания, В	380
8 Частота, Гц	50±2
9 Габаритные размеры, мм	1865x1200x1500
10 Ресурс, ч	10000
11 Масса (без рабочей жидкости), кг, не более	600

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды	От плюс 10 до плюс 30 °С
Относительная влажность воздуха	Не более 80 %

<b>Республика Беларусь</b> <b>Гомель</b> <b>246629, Советская, 145</b>	тел. 10(375 232) 68 40 80 факс 10(375 232) 68 31 40, 68 33 60
--	--