



ОАО «ГСКТБ ГА»

Стенд испытательный ремонтный (стол) для главных частей воздухораспределителей грузовых вагонов СИП.1 ВР

Стенд предназначен для ремонта, проверки и испытания главных частей воздухораспределителей грузовых вагонов в контрольных пунктах автотормозов в условиях вагонных депо и вагоноремонтных заводов.

Стенд обеспечивает:

- разборку и сборку главной части воздухораспределителя;
- ремонт крышки, корпуса и входящих в них узлов и деталей;
- проверку на герметичность главного поршня и корпуса.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Наименование параметра	Величина параметра
1 Давление сжатого воздуха в сети, МПа (кгс/см ²)	0,5– 0,65 (5 – 6,5)
2 Вместимость резервуара сжатого воздуха, л	8
3 Номинальная мощность пылесоса, кВт	1500
4 Рабочий вращающий момент пневмогайковерта, Нм	800
5 Род тока питающей сети	Переменный, трехфазный
6 Напряжение, В	230
7 Частота, Гц	50
8 Габаритные размеры, мм, не более	2000x800x2000
9 Масса, кг, не более	220

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая жидкость для маслораспылителя блока подготовки воздуха	Масло промышленное общего назначения марки И-20А ГОСТ 20799
Температура окружающей среды	От плюс 10 до плюс 40°С
Относительная влажность воздуха	От 30 до 80 %