



ОАО «ГСКТБ ГА»

Стенд для испытаний воздушных резервуаров тепловозов мод. Г575

Номинальное давление
1,6 МПа (16 кгс/см²)

Номинальная подача
насоса, 2 м³/час

Стенд предназначен для испытаний воздушных резервуаров тепловозов технической водой высокого давления.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Наименование параметра	Величина параметра
1 Номинальное давление, МПа (кгс/см ²)	1,6 (16)
2 Номинальная подача насосного агрегата, м ³ /час	2
3 Число двойных ходов насосного агрегата, с ⁻¹ (дв.ход./мин)	2,75(165)
4 Мощность двигателя, кВт	1,5
5 Род тока питающей сети	Переменный, трехфазный
6 Напряжение, В	380
7 Номинальная частота тока питающей сети, Гц	50
8 Масса станда без рабочей жидкости, кг, не более	160
9 Габаритные размеры, LxВxН, мм	1260x700x1365

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая жидкость	Техническая вода
Температура окружающей среды	От плюс 10 до плюс 55°С

Республика Беларусь Гомель 246629, Советская, 145	тел. 10(375 232) 68 40 80 факс 10(375 232) 68 31 40, 68 33 60
--	--

КР D8 3401/03.03