



ОАО «ГСКТБ ГА»

Стенд для опрессовки втулок цилиндров дизелей СИА1.ВЦ

Стенд предназначен для проведения опрессовки гильзы цилиндра 2Д100.01 тепловозных дизелей после их ремонта в условиях депо и локомотиворемонтных заводов.

При испытании гильзы подлежит проверке герметичность полости между рубашкой охлаждения 2Д100.01.002-1 и гильзой цилиндра 10Д100.М.01



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Наименование параметра	Величина параметра
1 Производительность, гильз в час, шт.	6
2 Зажим гильзы	Пневматический
3 Диаметр поршня пневмоцилиндра, мм	80
4 Мощность трубчатого электронагревателя, кВт	5
5 Давление воздуха в сети, МПа (кгс/см ²), не менее	0,6 (6)
6 Объем гидробака, л	20
7 Габаритные размеры, мм, не более	1100x680x1750
8 Масса, кг, не более	350

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды	От плюс 10 до плюс 40 °С
Относительная влажность воздуха	От 30 до 80 %

Республика Беларусь Гомель 246629, Советская, 145	тел. 10(375 232) 68 40 80 факс 10(375 232) 68 31 40, 68 33 60
---	--