



ОАО «ГСКТБ ГА»

## Пресс гидравлический усилием 35 т мод. Н1.806

Пресс предназначен для выполнения распрессовочных и запрессовочных работ в условиях вагонных и локомотивных депо и ремонтных заводов.



## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1 Максимальное давление масла в гидросистеме, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	14 (140)
2 Максимальное усилие пресса, кН (тс)	350 (35)
3 Диаметр поршня гидроцилиндра, мм	180
4 Наибольший ход штока, мм	500
5 Открытая высота пресса, мм	1000
6 Расстояние между колоннами по длине пресса, мм	600
7 Размеры стола, мм - длина - ширина	1030 500
8 Высота стола над уровнем пола, мм	800
9 Диаметр отверстия в столе, мм	170
10 Мощность электродвигателя насосной установки, кВт	5,5
11 Род тока	Переменный
12 Частота, Гц	50
13 Напряжение, В	380
14 Объем бака гидростанции, л	75
15 Габаритные размеры пресса (без гидростанции), мм - длина - ширина - высота	1085 1010 2400
16 Габаритные размеры гидростанции, мм - длина - ширина - высота	640 450 875
17 Масса пресса (без гидростанции), кг	785
18 Масса гидростанции (без масла), кг	130

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая жидкость	Минеральные масла вязкостью 20..200 мм <sup>2</sup> /с (сСт)
Температура рабочей жидкости	От плюс 10 °С до плюс 70 °С
Температура окружающей среды	От плюс 10 °С до плюс 30 °С
Относительная влажность воздуха	От 30 % до 80 %

Республика Беларусь Гомель 246629, Советская, 145	тел. 10(375 232) 68 40 80 факс 10(375 232) 68 31 40, 68 33 60
---	--